OBJETO DA LICITAÇÃO:

Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), para fornecimento aos servidores municipais, lotados nas Secretarias do Município de Xaxim e Fundos

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 83/2017 (Sequência: 1)

Ao(s) 15 de Setembro de 2017, às 09:00 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE XAXIM , reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Decreto nº 017/2017, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 83/2017, Licitação nº 45/2017 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: Os envelopes de Proposta de Preços foram entregues em horario e local previsto no Edital, onde os presentes rubricaram todos constatando a sua inviolabilidade. Após a analise das propostas de preço verificou-se que a Empresa JAIME LUIZ FONTOURA ME, NÃO APREESENTOU CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO EPI para os itens 2, 8, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 35 e 36, conforme exigido no item 4.1 do Termo de Referencia, ficando desclassificada nos itens listados. A EMPRESA PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA, fica desclassificada no item 35, por não apresentar CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO EPI. A EMPRESA RAFAEL KUHN EIRELI - ME, não apresentou CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO EQUIPAMENTO para nenhum item da proposta de preço, ficando a mesma desclassificada na fase de proposta de preço, o seu representante diante disso se ausentou da sessão. As empresas FACCINA DALTORA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP E JAIME LUIZ FONTANA -ME não apresentaram propecto do EPI apresentado em proposta de preço, por interesse da municipalidade a Pregoeira acatou as proposta justificada que todas apresentaram OS LAUDOS COMPROVANDO A APROVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS JUNTO A DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALAHO - DSST, entendo que o produto atende com os descritivo exigido no Edital. Demais itens e empresas estavam em conformidade com o exigido no Edital, passando para a fase de Lances e Posterior Documentos de Habilitação. CIENTIFICADOS DA POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, A EMPRESA PROPONENTE RENUNICIA NESTE ATO A PROPOSITURA DE RAZÕES DE RECURSO E DE PRÓPRIO RECURSO, ACATANDO O PROCEDIMENTO ADITADO EM CONFORMIDADE COM AS DELIBERAÇÕES DA COMISSÃO. NÃO HAVENDO MAIS EMPRESAS PARTICIPANTES NO CERTAME, PASSE-SE PARA A FASE DE PROPOSTA DE PREÇO.

Participante: 5558 - **PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
2	Calça de proteção para chuva e respingos como água e alguns produtos químicos leves, produto leve, flexível e confortável na cor amarela. Confeccionada em PVC com forro de poliéster, costuras através de solda eletrônica. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	Un	30,00	Maicol	0,0000	9,90	297,00
3	Calça p/ Eletricista. Calça de segurança confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR – 4319, composto por 100% algodão; ATPV 11 cal/cm², com gramatura nominal de 8,6 oz/yd² (290 g/m²). Proteção das pernas do usuário contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	Un	4,00	Ledan	0,0000	100,00	400,00
6	"CALÇADO TIPO BOTA Descrição: Calçado ocupacional, tipo bota impermeável, confeccionado em PVC (Policloreto de Vinila) injetado na cor preta, cano 34 cm, solado antiderrapante na cor preta. PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.: Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio - detergente (SRA). Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido MTE."	Un	10,00	Innovare	0,0000	21,00	210,00
7	Camisa p/ Eletricista Vestimenta tipo camisa. Descrição: camisa de segurança confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR – 4319, composto por 100% algodão; ATPV 11 cal/cm², com gramatura nominal de 8,6 oz/yd² (290 g/m²). Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	Un	4,00	Ledan	0,0000	119,50	478,00

Participante: 5558 - **PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
13	Luva de raspa para a proteção contra agentes mecânicos: luva de segurança, confeccionada em raspa, reforço externo em raspa entre os dedos polegar e indicador; punhos 20 cm. Níveis de desempenho 4144, em que: 4 – resistência à abrasão; 1 – resistência ao corte por lâmina; 4 – resistência ao rasgamento; 4 – resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE.	Un	1,00	Pedro Schmidt	0,0000	9,20	9,20
15	Luva de segurança confeccionada em látex nitrílico, sem pulverização de amido, completamente texturizada. Proteção das mãos do usuário contra agentes químicos (metanol (a), n-heptano (j), hidróxido de sódio 40% (k)) a) resistência à permeação: 2 - metanol; 6 - n-heptano; 6 - hidróxido de sódio 40%. ii) para a seleção e correta utilização do equipamento. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE.	Un	10,00	Volk	0,0000	20,40	204,00
16	Luva para proteção contra agentes mecânicos e químicos. : luva de segurança confeccionada em PVC com suporte têxtil em fios de algodão; forro total; palma, dedos e dorso lisos; nos comprimentos de punhos 45 cm. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, tais como classe a - tipo 1: agressivos ácidos, tipo 2: agressivos básicos; classe b - detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c - tipo 3: álcoois, tipo 8: ésteres. a luva de segurança obteve resultado de níveis de desempenho 4121, em que: 4 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 2 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE	Un	4,00	Kalipso	0,0000	12,51	50,04
18	Luva de vaqueta petroleira. Luva de segurança confeccionada com vaqueta curtida ao cromo, com formato de cinco dedos (forma L), com reforço na palma, reforço de costura entre o polegar e o indicador e entre os dedos anelares. Proteção das mãos do usuário contra agente abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE.	Un	50,00	Koch	0,0000	9,00	450,00
19	Luva Isolante de borracha na cor preta tipo 2 Classe 00 5Kv. Com marcação do INMETRO. Cor preta Tamanho 10. Com C.A válido MTE.Tamanho entre P ao EGG.	Un	1,00	Prots	0,0000	210,00	210,00
21	Luva para proteção contra agentes mecânicos. Luva de proteção e segurança, confeccionada em fibras sintéticas, revestimentos na palma, dedos e dorso em látex natural e látex nitrílico, com inserções de fibra elástica no punho e acabamento final em fibras sintéticas. Com níveis de desempenho 4.5.4.4. 4 – resistência à abrasão; 5 – resistência ao corte por lâmina; 4 – resistência ao rasgamento; 4 – resistência à perfuração por punção. Cor preta. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	Un	20,00	Super Safety	0,0000	16,90	338,00
22	Luva Previlon (falta descrição técnica) Luva de segurança tricotada em fios de algodão, poliéster e poliamida; revestida em látex natural na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Com níveis de desempenho 3.3.4.3. 3 resistência à abrasão, 3 resistência ao corte por lâmina, 4 ao rasgamento e 3 resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE.	Un	100,00	Super Safety	0,0000	6,90	690,00
23	Macacão de segurança, confeccionado em PVC com fios de poliéster (trevira), fechamento com zíper e velcro, acoplado com botas (C.A. da bota nº 33.139) e luvas de PVC (C.A. das luvas nº 1.713). PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.) EPI Tipo 6 vestimenta de proteção química com proteção limitada contra líquidos químicos. II. Desempenhos apresentados: a. Nível “3” no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado; b. Penetração a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno; Repelência a Líquidos: 3- Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno, que variam de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	Un	4,00	Brascamp	0,0000	168,00	672,00

Participante: 5558 - **PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
24	Manga de segurança confeccionada em raspa, tiras em raspa e fivelas para ajuste. Proteção do braço e antebraço do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e agentes térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. O epi obteve resultado de nível de desempenho classe "2" para tem 11611:2007. Ii) demais especificações técnicas do epi deverão ser obtidas junto ao fabricante. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE.	Un	1,00	Koch	0,0000	12,90	12,90
26	Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato na cor Cinza/Fume, com apoio nasal injetado na mesma peça e hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material do visor e articuladas por meio de parafusos metálicos, Lentes com tratamento antirrisco com tratamento antiembaçante, Protegem contra raios UVA e UVB. Proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais Com C.A válido MTE.	Un	100,00	Polli fer	0,0000	3,85	385,00
28	Perneira de segurança confeccionada em duas camadas de material sintético, três talas em pvc frontais fixadas por solda eletrônica, fechamento nas bordas através de viés com solda eletrônica, fechamento nas bordas através de viés com solda eletrônica. Proteção das pernas do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	Un	4,00	Kpch	0,0000	14,90	59,60
30	Protetor auditivo, do tipo inserção pré-moldado, de silicone, com cordão em PVC ou Polipropileno, Possui caixa clipe plástica, Composto por 3 flanges maciças e cônicas, tamanho único. Proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15 Anexo I e II, Com atenuação de NRRsf 18 db. Com C.A válido pelo MTE.	Un	50,00	3M	0,0000	2,40	120,00
32	"RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2. Com válvula lateral. Descrições mínimas: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, classe PFF-2(S), com formato tipo dobrável, na cor cinza, com solda térmica em seu perímetro. O respirador é composto basicamente por dois painéis de nãotecido e um meio filtrante em microfibras sintéticas tratadas eletrostaticamente. A face externa do respirador é recoberta por um não-tecido na cor cinza que protege o meio filtrante, evitando que as microfibras se soltem. A face interna é recoberta por um não-tecido na cor branca com a mesma finalidade. Nas laterais da peça, são fixados 04 (quatro) grampos metálicos, sendo dois de cada lado, por onde passam as pontas de 02 (dois) tirantes elásticos na cor branca. A parte superior externa da peça possui uma tira de material metálico moldável utilizada para ajuste nasal, que confere ao respirador vedação facial. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. tamanho único. Com C.A válido pelo MTE. "	Un	200,00	Tayco	0,0000	1,10	220,00
36	Vestimenta tipo jardineira. Jardineira de segurança confeccionada em tecido de pvc, impermeabilizada nas costuras através do processo termo eletrônico, alças com reguladores para ajuste. Proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de operações com o uso de água. Observação: i) o epi apresenta resultado de desempenho "nível 4" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.10 do anexo i da portaria sit 452/2014. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. Ii) demais especificações técnicas do epi deverão ser obtidas junto ao fabricante. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	Un	1,00	Brascamp	0,0000	109,00	109,00

Total do Participante --------> 4.914,74

Participante: 7140 - **FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
8	Capa de Chuva. Capa de segurança confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão, costuras através de solda eletrônica. PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E CONTRA AGENTES METEOROLÓGICOS. Observação: I) O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.10 do Anexo I da Portaria SIT 452/2014. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. II) Níveis de desempenho segundo a BS TEM 343:2003+A1:2007: 2 – Resistência à penetração de água, que varia de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado; 1 – Resistência ao vapor de água, que varia de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado. III) Como o EPI obteve nível de desempenho 1 para o ensaio de Resistência ao vapor de água, o fabricante deve alertar o usuário quanto ao ""Tempo de uso restrito"" da vestimenta, nos termos da norma BS TEM 343:2003 + A1:2007. IV). Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	Un	30,00	KCC/C.A 12227	0,0000	9,50	285,00
12	Creme protetor hipoalergênico, dermatologicamente testado, sem silicone em sua formulação, características hidrolipofóbicas (manipulação de substâncias insolúveis ou diluídas em água). PH: 6,50-7,50 Registro no Ministério da Saúde e Aprovação no Ministério do Trabalho e Emprego (CA). Apresentação: potes plásticos com lacre de segurança 200 g Validade do produto: 2 anos após a data de fabricação. Deve possuir em sua composição: glycerin; cetearyl alcohol; paraffinum liquidum; ceteareth 20; methylisothiazolinone (0,35%) e methylchloroisothiazolinone (1,15%); ethylhexyl palmitate; sodium lauryl sulfate; polyester 5 e neopentyl; glycol diheptanoate; glyceryl stearate, aqua.	Un	30,00	REZYMON/C.A	0,0000	6,00	180,00
17	Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, flocada internamente; acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, tais como classe a – tipo 2: agressivos básicos; classe b – detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c – tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2: hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3: álcoois e tipo 4: éteres. Os níveis de desempenho variam de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado. A luva de segurança obteve resultado de níveis de desempenho 4001, em que: 4 – resistência à abrasão; 0 – resistência ao corte por lâmina; 0 – resistência ao rasgamento; 1 – resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	Un	300,00	TALGE/C.A 32245	0,0000	4,00	1.200,00
20	Luva para proteção contra agentes mecânicos e químicos. Luva de segurança confeccionada em malha de algodão; palma, dedos e dorso com revestimento total em borracha nitrílica; punho em malha. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, tais como classe b – detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c – tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2: hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3: álcoois, tipo 4: éteres, tipo 6: ácidos orgânicos, tipo 8: ésteres. Com níveis de desempenho 3111, em que: 3 – Resistência à abrasão; 1 – Resistência ao corte por lâmina; 1 – Resistência ao rasgamento; 1 – Resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com c.a válido pelo MTE.	Un	50,00	BIGCOMPRA/C 13726	0,0000	6,00	300,00
25	Óculos de segurança constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor com borda superior e lateral e hastes tipo espátula. As hastes são confeccionadas do mesmo material da armação e dotadas de proteção lateral com sistema de ventilação indireta composto de seis fendas dispostas na posição horizontal. As hastes são fixadas à armação através de pinos plásticos. Sobrepor óculos de grau. Com C.A válido MTE.	Un	5,00	KALIPSO/C.A 10344	0,0000	5,80	29,00

Participante: 7140 - **FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
27	Óculos de segurança, constituídos de um arco de material plástico preto com um pino central e duas fendas nas extremidades utilizadas para o encaixe de um visor de policarbonato incolor, amarelo, cinza, verde, verde tonalidade 3.0 ou verde tonalidade 5.0, com um furo central, apoio nasal e protetor lateral injetado do mesmo material e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco. As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas do mesmo material do arco e constituídas de duas peças; uma semi-haste vazada com uma das extremidades presas ao arco por meio de parafuso metálico e outra semi-haste vazada que se encaixa na outra extremidade da semi-haste anterior que permite regulagem de tamanho. O arco possui meia-proteção nas bordas. Incolor. Modelo Jaguar. Com C.A válido MTE.	Un	40,00	ÓRION/C.A 18903	0,0000	2,00	80,00
34	Talabarte de segurança Especificações: Talabarte duplo tipo Y, com absorvedor de energia, fita elástica e mosquetão com dupla trava de segurança com abertura de 110 mm em ambas extremidades 1 mosquetão de dupla trava de ação inoxidável, com 18mm de abertura. Para escaladas de locais que não apresentam uma linha de vida permanentemente instalada. Normatização aplicável: NBR 11370 e 14628/2000. Com C.A válido pelo MTE.	Un	2,00	MULT	0,0000	155,00	310,00
35	Touca Arabe. Confeccionada em tecido hidro-repelente, abertura facial, saia de proteção e fechamento em velcro. Tamanho entre P ao EGG.	Un	10,00	ENGESEL/C.A 4979	0,0000	13,00	130,00

Total do Participante --------> 2.514,00

Participante: 7477 - **JAIME LUIZ FONTANA-ME**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	Bota ocupacional cano médio com forro confeccionada em polimérico termoplástico emborrachado, solado antiderrapante na cor branca, com certificado de aprovação valido C.A Proteção dos pés e pernas contra umidade proveniente de operações com o uso de água. Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido pelo MTE.	Un	50,00	CARTOM	0,0000	24,90	1.245,00
4	Calçado baixo ocupacional, confeccionado em couro tipo vaqueta, fechamento através de elástico, palmilha de montagem e forro em material não tecido, com construção no sistema strobel, solado injetado bidensidade PU com resistência ao óleo combustível e a passagem de corrente elétrica. Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Observação: i) calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com aurel sulfato de sódio (detergente) (SRA). Ii) solado resistente ao óleo combustível (fo).na cor branco. Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido MTE.	Un	40,00	CARTON	0,0000	33,90	1.356,00
5	Calçado baixo ocupacional, confeccionado em couro tipo vaqueta, fechamento através de elástico, palmilha de montagem e forro em material não tecido, com construção no sistema strobel, solado injetado bidensidade PU com resistência ao óleo combustível e a passagem de corrente elétrica. Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Observação: I) Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com aurel sulfato de sódio (detergente) (SRA). II) Solado resistente ao óleo combustível (FO). Na cor preta. Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido MTE.	Un	100,00	CARTOM	0,0000	32,90	3.290,00
9	Capacete classe B: Capacete de segurança para uso na indústria modelo V-GARD, tipo II (aba frontal), classe B com as suspensões: STAZ-ON, FAS-TRAC, 1-TOUCH, FAS-TRAC III e PUSH-KEY. Com jugular na cor amarela. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. Tamanho único Com C.A válido MTE	Un	4,00	PLASTICOR	0,0000	24,50	98,00
10	Cinto de Segurança tipo paraquedista Especificações: Fabricado em Nylon e poliéster, possui 05 argolas "D", regulagem de cintura, coxa e peitoral, descanso de mosquetões, almofadas na cintura e coxas, fivelas de ajuste rápido. Argola em aço inoxidável para fixação. Certificado e de acordo com a norma NBR 11370/2001. Com C.A válido pelo MTE.	Un	2,00	MG	0,0000	250,00	500,00

Participante: 7477 - **JAIME LUIZ FONTANA-ME**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
11	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE: Descrição: Cinturão de segurança tipo abdominal com cabo spia para com dois conectores classe B, abertura de 20 mm. Confeccionado em fita de poliéster de 45 mm, possui duas argolas laterais em aço inox para posicionamento, com uma fivela para fechamento e regulagem na cintura sendo em aço inox, possui fita protetora abdominal em poliamida com 80 mm, com faixa refletiva amarela e prata. O cinturão de segurança é utilizado com os seguintes Talabartes de Posicionamento - HL032AJN; HL025F20; HL032AJ; HL032AJIX; HL032AJIXGR. ESTE EQUIPAMENTO DERVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. PROTEÇÃO DO USUÁRIO DURANTE O POSICIONAMENTO OU RESTRIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EM TRABALHOS EM ALTURA.	Un	1,00	MG	0,0000	158,90	158,90
14	Luva de segurança confeccionada em fios de algodão e poliéster, com pigmentos em PVC, acabamento em overloque, punho em elástico, modelo reversível. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Vários tamanhos. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE.	Un	200,00	KALIPSO	0,0000	1,30	260,00
29	Protetor auditivo composto de arco com ajuste de pressão fabricado em plástico de engenharia, selo fabricado em espuma revestida com vinil preto, conchas de plástico preenchidas internamente com espuma moldada e espuma plana.conforme tabela de atenuação do MTE. Com atenuação de NRRsf 20 db	Un	15,00	AGENA	0,0000	120,00	1.800,00
31	Protetor solar FPS 30 com repelente. 120 gr. Água-resistente (40 minutos – resistência à água). Proteção UVB: FPS 30. Proteção: FP – UVA 11. Testado dermatologicamente. Produto registrado na ANVISA.	Un	100,00	NUTRIEX	0,0000	10,00	1.000,00
33	Suspensão para Capacete Plush Key com Jugular	Un	4,00	MSA	0,0000	19,80	79,20

Total do Participante --------> 9.787,10

Total Geral ----------> 17.215,84

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Xaxim, 15 de Setembro de 2017

COMISSÃO:

Ediane G. de Almeida - ..... - Pregoeiro(a)

Juvenal Martinazzo - ..... - Secretário e Membro Titular

Catiane Geovane Curtarelli Soccol - ..... - Membro Titular

Taiane Aparecida Baggio - ..... - Membro Titular

Gisele de Vargas - ..... - Membro Suplente

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

NEIDE TEREZINHA LEMOS - ..... - Representante

NORBERTO RISTOW - ..... - Representante

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

MARIZALETE DOS SANTOS FONTANA - ..... - Representante