OBJETO DA LICITAÇÃO:

Registro de preços para eventuais aquisições de computadores, nobreak, encadernador, fragmentador e desumidificador de papel destinados a manutenção das atividades das diversas Secretarias do Município

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 102/2014 (Seguência: 1)

Ao(s) 18 de Junho de 2014, às 09:00 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE XAXIM , reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Decreto nº 252/2014, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 129/2014, Licitação nº 68/2014 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: Dando início a sessão, a Pregoeira recebeu os envelopes de proposta e documentação de habilitação (envelopes 01 e 02) das empresas e realizou o credenciamento dos representantes presentes, onde foi constatado que a empresa B & B INFORMÁTICA LTDA ME e LA INFORMATICA E SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA não cumpriram com o exigido no item 12.1.1 do edital, ficando as mesmas impossibilitadas de ofertar lances. A empresa VIPBRAZIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA enviou seus envelopes pelo correio e foi constatado que a mesma deixou de cumprir o exigido no item 12.5 do edital, ficando a mesma descredenciada. As demais empresas apresentaram seus credenciamentos de acordo com as exigências do edital. A Pregoeira juntamente com a equipe de apoio verificou a inviolabilidade dos envelopes de proposta e documentação e rubricaram os mesmos. Depois de esclarecido as formas de procedimento do Pregão Presencial, os representantes declaram que cumprem com os requisitos de habilitação e a Pregoeira determina a abertura dos envelopes contendo as propostas financeiras das empresas. Foi verificado a conformidade das mesmas com as exigências do Edital, constatando que a empresa VIPBRAZIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA não cumpriu plenamente com o exigido no item 7.1 do edital, tendo sua proposta desclassificada, as demais propostas apresentadas pelos proponentes atenderam aos requisitos do Edital e os preços ofertados estão de acordo com os preços máximos previstos no Edital supra citado. Declarou-se aberta a sessão para proceder os lances verbais, onde ficaram classificadas com as melhores propostas as empresas abaixo citadas. A pregoeira solicitou aos presentes se haveria intenção de registro em ata e o representante da empresa OFFICERTEC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME solicitou que fosse avisado do dia da entrega para acompanhamento a Pregoeira e Equipe de apoio que encaminhará a presente ata para o setor competente para o devido aviso. Não houve nenhuma intenção de recurso. Conforme item 7.2 do edital ficam as licitantes abaixo citadas classificadas com as melhores propostas de que deverão apresentar as amostras dos seus respectivos itens até as 14h:00min do dia 20 de junho de 2014, no setor de controle interno. Registra-se nesta ata que serão mantidos no setor de licitações pelo prazo de trinta dias os envelopes de habilitação das empresas não classificadas.

Participante: 533 - **CBA INFORMATICA LTDA.**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	Microcomputador com Monitor LCD 18,5"	uni	190,00	LENOVO	0,0000	2.139,00	406.410,00

Arquitetura:
- Os equipamentos deverão ser baseados na arquitetura de 64 bits com pelo menos 2 (dois) núcleos e quatro threads, total compatibilidade com aplicativos de 32 e 64 bits, baixo índice de ruído, baixo consumo de energia, gerenciáveis remotamente e com padrão ergonômico superior.

Processador:
- Número de núcleos 2 (dois);
- Número de canais de memória (dois);
- Largura de banda da memória 25,6GB/s;
- Freqüência real de clock interno de no mínimo 3.3GHz;
- Memória cache igual ou superior a 3MB;
- Controlador de memória integrado suporta memórias DDR3 de 1.333 MHz;
- Deve prover suporte nativo a virtualização;
- Deverá possuir controlador gráfico integrado;

BIOS (UEFI BIOS)

- Deve ser do mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvida especificamente para o projeto;
- Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padres ACPI 2.0 e Plug-and-Play;
- Lançada a partir de 2011 e entregue na versão mais atual disponibilizada pelo fabricante;
- Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido;
- Permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (numero do patrimônio e numero de serie). Serão aceitas BIOS com reprogramação via software desde que estes estejam devidamente licenciados para o equipamento e constantes no CD-ROM/DVDROM de drivers e aplicativos que devera vir junto com o equipamento e também disponibilizados para download no sitio do fabricante;
- Suporte a tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T;

Memória RAM:

- Mínima de 4GB (1 x 4GB);
- Expansível no mínimo 16GB;
- Interface DDR3 PC3-10600 de no mínimo 1333Mhz;
- Deverá possuir 4 slots;
- Possuir acesso à memória de canal duplo (Dual Channel Memory) ou superior.

Placa Mãe:

- Com total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM e Disco Rígido presentes nesta descrição;
- Mínimo de 2(dois) Slots PCI, sendo pelo menos 1(Um) PCI-Express;
- Manufaturada pelo próprio fabricante do equipamento ou em regime de O&M, não sendo portanto, aceitas placas genéricas destinadas ao mercado comum;
- Chipset do mesmo fabricante do processador;
- Capacidade de redirecionamento do boot do computador pela rede através do uso de CD-ROM, ou arquivo de imagem no formato ISO (CD e DVD ROM) localizados em outro computador, com acesso a interface remotamente, no console de administração, mesmo com o equipamento desligado;
- Permitir ligar e desligar o micro remotamente, com controle de acesso, em horários programados, independente do estado do sistema operacional;
- Possuir sensor de intrusão conectado a placa mãe, em caso de abertura não autorizado do equipamento o sensor deverá gerar um evento em log, mesmo com o equipamento conectado a tomada esteja desligado;
- Deve possuir tecnologia de proteção contra vírus.
- Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2, soldado a placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip.

Controladora de Vídeo:

- Deve possuir controladora gráfica on board com suporte a no mínimo DirectX 10;
- Possuir, no mínimo, 256 MB de memória DDR, podendo ser compartilhada dinamicamente, ou não, com a memória principal (RAM);
- Possui drivers para o Sistema Operacional ofertado;
- Suporte a DualVideo (com 1 (uma) saída VGA e 1 (uma) DVI ou DisplayPort), que possibilite a instalação de 2 (dois) monitores de vídeo com imagens distintas;

Controladora de Discos:

- Deve possuir pelo menos 01 (uma) controladora SATA II, 3.0 Gb/s, com 01 (um) conector tipo Serial ATA II. Deve permitir habilitar a função S.M.A.R.T.

Portas e Interfaces:

- 01 (uma) interface serial instalada na própria placa mãe (on-board), com conector DB-9, padrão RS-232-C ou superior, compatível com UART 16550;
- Dispor de no mínimo 06 (seis) portas USB (Universal Serial Bus) versão 2.0 onboard, sem o uso de adaptadores, disponíveis para uso, sendo 04 (quatro) na parte traseira e 02 na parte frontal do gabinete;
- Deve possuir 01 interface de rede gigabit, tipo RJ-45 fêmea, instalada na própria placa mãe (on-board), com suporte a PXE e Wake on LAN;
- Deve possuir 01 conector DB15 analógico.

Gabinete:

- Gabinete com arquitetura padrão ATX ou BTX;
- Conectores de som para entrada, saída e microfone na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone na parte frontal do gabinete;
- Sistema de monitoramento de temperatura controlada pela BIOS, adequado ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar interno deve seguir as orientações do fabricante do microprocessador;
- Botão liga/desliga e indicadores de atividade da unidade de disco rígido e do computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete;
- Deve permitir a abertura do equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido, unidade de mídia óptica, memórias e placas de expansão) sem a utilização de ferramentas (Tool Less), não sendo aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original. Não serão aceitos parafusos recartilhados, nem com adaptadores em substituição aos parafuso previsto para o gabinete;
- Acabamento interno composto de superfícies não cortantes;
- O gabinete devera possuir um conector de encaixe pra o kit de segurança do tipo alça ou parafuso para inserção da trava de segurança sem adaptações;
- Devera permitir a perfeita utilização do gabinete nas posições verticais e horizontais;
- Deve possuir base antiderrapante tanto no gabinete, quanto na base para a torre;
- Devera ser fornecido auto falante interno ao gabinete capaz de reproduzir os sons gerados pelo sistema. O mesmo devera estar conectado diretamente a placa mãe, sem uso de adaptadores.
- Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos, memórias e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência 86% ou superior.

Monitor de Vídeo:

- Painel LCD de 18,5" (dezoito virgula cinco polegadas);
- Deve possuir resolução mínima de 1366x768 pixels na freqüência de atualização de, no mínimo, 60 Hz (sessenta hertz);
- Deve possuir brilho mínimo de 250 cd/m2 (duzentos e cinqüenta candelas por metro quadrado);
- Deve possuir taxa de contraste mínimo de 800:1 ou superior;
- Deve possuir tempo de resposta máximo de 5 ms (cinco

- Deve possuir tempo de resposta máximo de 8 ms (oito milisegundos);
- Deve ter suporte para 16,7 milhões de cores;
- Deve possuir sinal de vídeo RGB Analógico, DVI Digital ou Display Port;
- Deve possuir 01 (um) conector DB15 (analógico), 01 (um) conector DVI Digital ou Display Port, fêmea para conexão á controladora gráfica;
- Deve ser do tipo Plug & Play:
- Fonte de Alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático, interna no monitor.
- Ajuste de inclinação da tela na base;
- Deve vir acompanhado dos cabos necessários para sua utilização;
- Deve vir acompanhado de cabo de força, com conector padrão NBR 14136 em uma extremidade e conector compatível com o monitor em outra extremidade.
- Os monitores devem ser do mesmo fabricante ou possuírem a mesma garantia do fabricante dos microcomputadores, para que seja possível acessar a garantia através de uma única CSM.

Unidades de Armazenamento:

- Deve possuir 01 (um) disco rígido SATA II, 3.0Gb/s, com no mínimo 500 GB de capacidade, 7.200 RPM e cache de 16 MB.

Adaptador de Rede:

- Padrão ethernet PCI, compatível com a especificação 1000 base T;
- Entrada para RJ-45, funcionalidades configuráveis via software:
- Tipo Auto-sense, seleção automática de velocidade 10/100/1000MB/s, implementar as características de wake up on lan (WOL) e PXE.

Teclado:

- Padrão ABNT-2 com bloco numérico independente e teclas de função, com LED's indicadores de NUM LOCK, SCROLL LOCK e CAPS LOCK;
- Com todos os caracteres da língua Portuguesa, inclusive "Ç";
- Do próprio fabricante do microcomputador;
- A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado;
- Com conector USB, não serão aceitos nenhum tipo de adaptadores.

Mouse:

- Óptico com fio e scroll, do próprio fabricante do microcomputador;
- Com conector USB, não serão aceitos nenhum tipo de adaptadores;
- 400 DPI ou superior;
- Deverá vir acompanhado de Mouse Pad.

Unidade de Mídia Óptica:

- Unidade de DVDRW dual-layer interna, compatível com DVD+R (gravação de 16x), DVD-R (gravação de 16x), DVD+RW (gravação de 8x), DVD-RW (gravação de 6x), CD-R (leitura de 40x), CD-RW (gravação de 32x) e DVD (leitura de 16x) ou configuração superior;
- Interface tipo Serial ATA ou superior;
- Luz indicadora de leitura e botão de ejeção na parte frontal da unidade;
- Deve possuir trava para a mídia para o caso de posicionamento vertical da unidade.

Sistema Operacional, Softwares e Drivers:

Todos os drivers da placa-mãe, das controladoras, dos adaptadores e outros dispositivos que se fizerem necessários para a instalação, configuração e operação do equipamento no Microsoft Windows 7, deverão ser entregues em mídia eletrônica ou disponibilizados para download na internet;

Os equipamentos deverão ser entregues com o sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional 64 bits, em

	operacional Microsoft Windows 7 Professional 64 bits, em português, pré-instalado e com a devida licença de uso, com direito de "downgrade" para o Microsoft Windows 7 Professional 32 bits, todos no idioma Português do Brasil; Deverá fornecer pré-instalado ou disponibilizar na Internet ou em CD-ROM um software de backup para os equipamentos ofertados. Deverá acompanhar juntamente com o equipamento, CD de reinstalação do Sistema Operacional e demais drivers, ou partição de recover do sistema operacional no próprio HD para reinstalação.						

Total do Participante --------> 406.410,00

Participante: 4404 - **OFFICERTEC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
2	- Nobreak microprocessado com memória flash interna; - Tensão de entrada nominal de 600Va; - Tensão de saída nominal 120V (220V configurável através de jumper interno); - Tecnologia Line Interactive com forma de onda semisenoidal; - Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento; - Tecnologia SMD que garante alta confiabilidade e qualidade ao Nobreaks; - Comutação livre de transitórios, pois rede e inversor são perfeitamente sincronizados (PLL); - DC Start - pode ser ligado mesmo na ausência da rede elétrica com bateria carregada; - Recarga automática da bateria mesmo com o Nobreak desligado garantindo maior tempo de vida útil; - Rápido acionamento do inversor; - Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída; - Chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental; - Porta-fusível com unidade reserva; - FunçãoTRUE RMScom melhor qualidade na regulação de saída; - Função mute: pressionar o botão frontal 6 vezes para inibir ou habilitar campainha; - Permite utilização com grupo gerador devido à sua ampla faixa de frequência na entrada; - Circuito desmagnetizador; - Estabilidade na frequência de saída devido ao uso de cristal de alta precisão; - Gabinete metálico com pintura epóxi; - Estabilizador interno; - Painel frontal com plástico ABS alto impacto; - Design do produto simples e robusto; - Bateria selada tipo VRLAinterna de primeira linha e à prova de vazamento; - Proteção contra surtos de tensão entre fase e neutro; - Sinalização visual através de três leds no painel frontal com todas as condições do Nobreak (rede elétrica, bateria e carga); - Seis tomadas de saída, dispensa extensões adicionais; - Permite que o nobreak se auto desligue, após descarga total da bateria ou se permanecer em modo inversor com carga mínima durante um período determinado. Se o nobreak sofrer um auto desligamento religará automaticamente com retorno da rede elétrica; - O período de Garantia Técnica deverá ser de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses.	un	190,00	NHS	0,0000	220,00	41.800,00
3	- Aparelho para encadernação com capacidade mínima para furação de 20 folhas de 75g; - Mínimo de 03 posições em 60 (sessenta) furos; - Deve ser produzido em aço, tratado com banho decapante e fosfatizante e acabamento em pintura eletrostática (Epoxi); - A punção e a matriz devem ser produzidas em aço temperado e escalonadas; - A lixeira, situada na parte traseira, deve ter capacidade mínima de 0,6 litros; - O diâmetro das punções não pode ser inferior a 4 mm; - O espaço entre as punções deve ser de 2 mm, no mínimo; - Deve possuir apoios de borracha em sua base/pés; - Cor: Preferencialmente Preta.	un	24,00	MENNO	0,0000	787,00	18.888,00

Participante: 4404 - **OFFICERTEC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
4	- Fragmentadora de papel com abertura para inserção de no mínimo 215 mm; - Deve ser capaz de fragmentar no mínimo 12 folhas simultaneamente; - Deve permitir a fragmentação de cartões de crédito, CD, DVD e outras mídias; - O nível mínimo de segurança deve ser 03; - A velocidade de fragmentação deve ser superior a 2m/min; - Deve ser capaz de fragmentar mais de 18kg/h; - Permitir acionamento através de botão e/ou sensor eletrônico; - Funcionamento: Tempo mínimo ligado - 25 min, Tempo máximo desligado - 12 min; - O nível de ruído não poderá exceder a 73 db (A); - A lixeira deverá comportar acima de 19 litros; - Cor: Preferencialmente Preta	un	24,00	MENNO	0,0000	567,00	13.608,00
5	- Desumidificador de papel com capacidade mínima para 600 folhas de 75g; - Consumo de energia elétrica não superior a 0,02 Kw/h; - A potência mínima admitida é de 20W se ligado em 220V e 27W quando ligado em 110V; - Deve ser produzido em aço, tratado com banho decapante e fosfatizante e acabamento em pintura eletrostática (Epoxi); - Compatível, no mínimo, com papeis no formato Carta, A4, Ofício 9 e Ofício 2; - Deve possuir termostato regulador de temperatura; - Cor: Preferencialmente Preta.	un	24,00	MENNO	0,0000	164,90	3.957,60

Total do Participante --------> 78.253,60

Total Geral ----------> 484.663,60

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Xaxim, 18 de Junho de 2014

COMISSÃO:

Marinilse de Freitas Fin - ..... - Pregoeiro(a)

Veridiana Inês Canova Busatta - ..... - Membro

Josiane de Oliveira Cicheleiro - ..... - Secretária

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

Neodir A. Arcego - ..... - Representante

Luiz H. da Silva - ..... - Representante

Angelo M. Da Cas - ..... - Representante

Everson Lorenzon - ..... - Representante

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

Lauro R. Fugii - ..... - Representante

Vanderlei Brecowitt - ..... - Representante