

**MUNICÍPIO DE XAXIM**

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

CNPJ: 82.854.670/0001-30

Telefone: (49) 3353-8200

Rua Rui Barbosa, 347

CEP: 89825-000 - Xaxim SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

Nr.: 71/2023 - PR

Processo Administrativo: 148/2023

Data do Processo: 28/08/2023

## ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	2,000	UN	<p>TORRE DE SOM Especificações Técnicas: Potência RMS: 500W RMS. Alimentação automática: 100 - 240V. Tecnologias: Bivolt Automático; Controle remoto com troca de pastas; Bluetooth; Cartão de Memória; SD Card; Aplicação: PA Sistema: Ativo. Transdutores: Satélite: 3 Alto-falantes e 4" + Driver de Titanium / Subgrave: 1 Alto-falante de 12", Sensibilidade da entrada balanceada (XLR): Satélite: 0 dB / Subgrave: 0 dB. Sensibilidade da entrada estéreo (RCA): Satélite: 300mV / Subgrave: 300mV. Resposta de frequência amplificador subgrave: Satélite: 200Hz - 20KHz / Subgrave: 0Hz - 180KHz, Impedância de saída: Satélite: 12 Ohms / Subgrave: 8 Ohms, Ângulo de cobertura. Horizontal: Satélite: 130°, Potência amplificador alta frequência 12 Ohms Satélite): 200W RMS, Potência amplificador subgrave 8 Ohms: 300W RMS, Potência Amplificador alta frequência 6 Ohms Satélite): 400W RMS, Máximo SPL Médio Linear: 116dB @ 1m, Máximo SPL Pico Linear: 121dB @ 1m Potência Amplificador Subgrave 4 Ohms: 600W RMS, Consumo máximo: 1420W. Dimensões (A x L x P cm): 69.50x37.00x61.50. Peso: 36.000 Kg. - TORRE DE SOM Especificações Técnicas: Potência RMS: 500W RMS. Alimentação automática: 100 - 240V. Tecnologias: Bivolt Automático; Controle remoto com troca de pastas; Bluetooth; Cartão de Memória; SD Card; Aplicação: PA Sistema: Ativo. Transdutores: Satélite: 3 Alto-falantes e 4" + Driver de Titanium / Subgrave: 1 Alto-falante de 12", Sensibilidade da entrada balanceada (XLR): Satélite: 0 dB / Subgrave: 0 dB. Sensibilidade da entrada estéreo (RCA): Satélite: 300mV / Subgrave: 300mV. Resposta de frequência amplificador subgrave: Satélite: 200Hz - 20KHz / Subgrave: 0Hz - 180KHz, Impedância de saída: Satélite: 12 Ohms / Subgrave: 8 Ohms, Ângulo de cobertura. Horizontal: Satélite: 130°, Potência amplificador alta frequência 12 Ohms Satélite): 200W RMS, Potência amplificador subgrave 8 Ohms: 300W RMS, Potência Amplificador alta frequência 6 Ohms Satélite): 400W RMS, Máximo SPL Médio Linear: 116dB @ 1m, Máximo SPL Pico Linear: 121dB @ 1m Potência Amplificador Subgrave 4 Ohms: 600W RMS, Consumo máximo: 1420W. Dimensões (A x L x P cm): 69.50x37.00x61.50. Peso: 36.000 Kg.</p>	7.433,3300	14.866,66
2	1,000	UN	<p>MESA DE SOM 4 CANAIS ANALÓGICA Alimentação Bivolt ( 110v / 220v );- 04 canais mono; - 02 canais estéreo;- Efeito Digital; - Gravação direta via USB;- Equalizador gráfico com 7 bandas;- Entrada USB;- Tela de LCD; - ( +48V ) Phantom Power;- Equalização de 3 Vias por canal;- Saída para fone</p>	1.240,0000	1.240,00

de ouvido; - Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação; - MESA DE SOM 4 CANAIS ANALÓGICA Alimentação Bivolt ( 110v / 220v );- 04 canais mono; - 02 canais estéreo;- Efeito Digital; - Gravação direta via USB;- Equalizador gráfico com 7 bandas;- Entrada USB;- Tela de LCD; - ( +48V ) Phantom Power;- Equalização de 3 Vias por canal;- Saída para fone de ouvido; - Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação;

3	1,000	UN	MICROFONE DUPLO SEM FIO recomendado para apresentações, vozes. Inclui 2 microfones. Formato: de mão. Cabo de 1cm.Frequência máxima: 20KHz.Frequência mínima: 30Hz.Sente a liberdade e o dinamismo ao gravar com o microfone de mão, Inclui: receptor. A melhor qualidade para as suas transmissões. Alta resolução. - MICROFONE DUPLO SEM FIO recomendado para apresentações, vozes. Inclui 2 microfones. Formato: de mão. Cabo de 1cm.Frequência máxima: 20kHz.Frequência mínima: 30Hz.Sente a liberdade e o dinamismo ao gravar com o microfone de mão, Inclui: receptor. A melhor qualidade para as suas transmissões. Alta resolução.	1.366,6600	1.366,66
4	1,000	UN	CABO PARA INTERLIGAÇÃO DAS CAIXAS Liga de Cobre 100 % estanhado OFHC, Conectores: XLR fêmea injetado em COMPOSTO ZAMAC (liga de alumínio) e XLR macho injetado em COMPOSTO ZAMAC (liga de Alumínio). - CABO PARA INTERLIGAÇÃO DAS CAIXAS Liga de Cobre 100 % estanhado OFHC, Conectores: XLR fêmea injetado em COMPOSTO ZAMAC (liga de alumínio) e XLR macho injetado em COMPOSTO ZAMAC (liga de Alumínio).	291,3300	291,33
5	1,000	UN	FILTRO DE LINHA Régua Profissional Extensão Rack 8 Tomadas Bivolt 10a - FILTRO DE LINHA Régua Profissional Extensão Rack 8 Tomadas Bivolt 10a	248,3300	248,33
6	1,000	UN	EXTENSÃO DE ENERGIA Cabo PP 2,00x2,50 com tomada fêmea 3 pinos em uma extremidade e na outra plug macho. - EXTENSÃO DE ENERGIA Cabo PP 2,00x2,50 com tomada fêmea 3 pinos em uma extremidade e na outra plug macho.	282,3300	282,33
7	1,000	UN	CARREGADOR COM PILHAS RECARREGÁVEIS Bivolt automático: 110V-220V,- Função "Auto Stop" - Desliga automaticamente quando a carga estiver completa,- LED indicador azul,- Possui 3 canais de carga independentes;- Plug para tomada articulado,- Pilhas 2600mAh Ni-Mh - Niquel Metal Hidreto,- Carga Pilhas AA de 6 a 8 horas - CARREGADOR COM PILHAS RECARREGÁVEIS Bivolt automático: 110V-220V,- Função "Auto Stop" - Desliga automaticamente quando a carga estiver completa,- LED indicador azul,- Possui 3 canais de carga independentes;- Plug para tomada articulado,- Pilhas 2600mAh Ni-Mh - Niquel Metal Hidreto,- Carga Pilhas AA de 6 a 8 horas	179,6600	179,66
8	30,000	UN	CAIXA DE SOM PORTATIL: ESPECIFICAÇÕES: - RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ - 20 KHZ - FAIXA DINÂMICA: > 80 DB - TRANSDUTOR: 2 WOOFERS DE 4", 2 TWEETERS DE 20MM (0.75"). - CONEXÕES DE ENTRADA: MICRO USB (PARA CARREGAMENTO DA BATERIA), P2 (3.5MM)S - BLUETOOTH: 5.1 - BOTÃO LIGA/DESLIGA - TIPO DE BATERIA: LI-ION - CAPACIDADE (MAH): 10.00 - FUNÇÃO DE CARREGAMENTO - CAPACIDADE DE REPRODUÇÃO: 24 HORAS - INDICADOR DE NÍVEL DE BATERIA - À PROVA D'ÁGUA- À PROVA DE POEIRA - RESISTENTE A IMPACTOS: IPX7 POTÊNCIA: - 2X40 W RMS (MODO CA)	2.273,0000	68.190,00

- 2X30W RMS (MODO BATERIA) DIMENSÕES (AXLXC): - 20,07 X 48,44 X 25,61 CM, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 1 ADAPTADOR DE ALIMENTAÇÃO - 1 X GUIA DE INÍCIO RÁPIDO. - CAIXA DE SOM PORTÁTIL: ESPECIFICAÇÕES: - RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ - 20 KHZ - FAIXA DINÂMICA: > 80 DB - TRANSDUTOR: 2 WOOFERS DE 4", 2 TWEETERS DE 20MM (0.75"). - CONEXÕES DE ENTRADA: MICRO USB (PARA CARREGAMENTO DA BATERIA), P2 (3.5MM)S - BLUETOOTH: 5.1 - BOTÃO LIGA/DESLIGA - TIPO DE BATERIA: LI-ION - CAPACIDADE (MAH): 10.00 - FUNÇÃO DE CARREGAMENTO - CAPACIDADE DE REPRODUÇÃO: 24 HORAS - INDICADOR DE NÍVEL DE BATERIA - À PROVA D'ÁGUA- À PROVA DE POEIRA - RESISTENTE A IMPACTOS: IPX7 POTÊNCIA: - 2X40 W RMS (MODO CA) - 2X30W RMS (MODO BATERIA) DIMENSÕES (AXLXC): - 20,07 X 48,44 X 25,61 CM, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 1 ADAPTADOR DE ALIMENTAÇÃO - 1 X GUIA DE INÍCIO RÁPIDO.

9	50,000	UN	DONGLE DE STREAMING (DISPOSITIVOS CAPAZES DE CONVERTER TELEVISORES CONVENCIONAIS EM SMART TV POSSIBILITANDO ACESSO À INTERNET E EXECUÇÃO DE DIVERSOS APLICATIVOS), ESPECIFICAÇÕES: SAÍDA: COMPATÍVEL COM HDMI, CEC (CONTROLE DE ELETRÔNICOS DE CONSUMO) RESOLUÇÃO MÁXIMA DE SAÍDA DE VÍDEO: 1080 P DIMENSÕES APROXIMADAS 51,9 X 51,9 X 13,8 MM. CABO DE ALIMENTAÇÃO: NO MÍNIMO 1,75 M. PORTAS E CONECTORES: HDMI MICRO USB PADRÕES DE REDE SEM FIO: WI-FI 802.11 B/G/N/AC (2,4 GHZ/5 GHZ) SEGURANÇA SEM FIO: WEP, WPA/WPA2 ALIMENTAÇÃO: FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 5 V E 1 A. - DONGLE DE STREAMING (DISPOSITIVOS CAPAZES DE CONVERTER TELEVISORES CONVENCIONAIS EM SMART TV POSSIBILITANDO ACESSO À INTERNET E EXECUÇÃO DE DIVERSOS APLICATIVOS), ESPECIFICAÇÕES: SAÍDA: COMPATÍVEL COM HDMI, CEC (CONTROLE DE ELETRÔNICOS DE CONSUMO) RESOLUÇÃO MÁXIMA DE SAÍDA DE VÍDEO: 1080 P DIMENSÕES APROXIMADAS 51,9 X 51,9 X 13,8 MM. CABO DE ALIMENTAÇÃO: NO MÍNIMO 1,75 M. PORTAS E CONECTORES: HDMI MICRO USB PADRÕES DE REDE SEM FIO: WI-FI 802.11 B/G/N/AC (2,4 GHZ/5 GHZ) SEGURANÇA SEM FIO: WEP, WPA/WPA2 ALIMENTAÇÃO: FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 5 V E 1 A.	346,0000	17.300,00
10	2,000	UN	Rode Weireless Go (2) Sistemas - Rode Weireless Go (2) Sistemas - Microfone Sem Fio Duplo Compacto	3.113,0000	6.226,00
11	2,000	UN	Estabilizador Dji - Estabilizador Dji Smartphone Ginbal Dji Om 5 Gray	2.459,6700	4.919,34
12	5,000	UN	Tripé De Alumínio Profissional - Tripé De Alumínio Profissional Com Altura Ajustável E Com Travas Estilo Clip Altura Máxima De 1,20m Quando Totalmente Aberto + Suporte Celular/bolsa, o Modelo Deve Contar com Pés Emborrachados Antiderrapantes, Deve Possuir Compatibilidade com Diversos Modelos de Câmeras Equipamentos e Acessórios.	127,6600	638,30

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:

115.748,61