

**MUNICÍPIO DE XAXIM**

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

CNPJ: 82.854.670/0001-30

Telefone: (49) 3353-8200

Rua Rui Barbosa, 347

CEP: 89825-000 - Xaxim SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 81/2023 - PR

Processo Administrativo: 168/2023

Data do Processo: 21/09/2023

ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	3,000	UN	Ensiladeira - Ensiladeira - Colhedora de forragens, de área total acoplável a trator agrícola, com as seguintes características mínimas: com alongador, recolhimento de duas linhas de picagem para milho ou sorgo demais variedades plantadas em linha, com sistema de corte em área total 1 metro para cortes de cultura baixas como aveia, azeven, milhetos, trigo forrageiros. Caixa com 4 rolos alimentadores com engrenagens em aço inclusive as engrenagens de mudança de corte variando de (2 a 36 mm) com sistema, que permitem montar e desmontar na carcaça do rotor, transmissão do rotor por caixa de cardam, bica de saída hidráulica total em cross link com no mínimo 12 facas no rotor com quebra de grãos, rotação do rotor de no mínimo 1500rpm, potência de acionamento da TDP acima de 80 CV, afiador de facas com pedra circular giratório acoplado a tampa da carcaça, com dispositivo de segurança na caixa dos rolos e plataformas para proteção da transmissão contra eventuais sobrecargas ou impactos.	86.256,6600	258.769,98
2	2,000	UN	Carreta agrícola forrageira, construção inteiramente metálica, capacidade mínima de carga 6 toneladas e capacidade volumétrica mínima da caçamba 8,4m³ (oito metros cúbicos) e máxima 10,40m³, com chapa lateral de no mínimo 2,50mm e fundo mínimo de 3,75mm, chassi reforçado com chapa de no mínimo 8mm, distância entre longarinas máxima de 0,80m, com pintura poliuretano (PU), eixo tandem, basculamento a pistão hidráulico, acionado pela bomba do trator, rodas em aço aro mínimo 16" com pneus novos, mínimo m14 lonas (não remoldados, recauchutados ou recapados), números de pneus novos 04 (quatro), ângulo de inclinação mínima do basculamento da caçamba deverá ser de 45° (quarenta e cinco graus), com pé de apoio regulável e móvel, abertura da tampa traseira vertical, dimensões mínimas da carroceria 3,50mx2mx1,20m e máximas 4mx2mx1,30m, sem sobre caixa. Garantia mínima de 1 ano e manual de instruções em português, deverá ser apresentado junto a proposta prospecto do implemento. - Carreta agrícola forrageira, construção inteiramente metálica, capacidade mínima de carga 6 toneladas e capacidade volumétrica mínima da caçamba 8,4m³ (oito metros cúbicos) e máxima 10,40m³, com chapa lateral de no mínimo 2,50mm e fundo mínimo de 3,75mm, chassi reforçado com chapa de no mínimo 8mm, distância entre longarinas máxima de 0,80m, com pintura poliuretano (PU), eixo tandem, basculamento a pistão hidráulico, acionado pela bomba do trator, rodas em aço aro mínimo 16" com pneus novos, mínimo m14 lonas (não remoldados,	36.066,6600	72.133,32

recauchutados ou recapados), números de pneus novos 04 (quatro), ângulo de inclinação mínima do basculamento da caçamba deverá ser de 45° (quarenta e cinco graus), com pé de apoio regulável e móvel, abertura da tampa traseira vertical, dimensões mínimas da carroceria 3,50mx2mx1,20m e máximas 4mx2mx1,30m, sem sobre caixa. Garantia mínima de 1 ano e manual de instruções em português, deverá ser apresentado junto a proposta prospecto do implemento.

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	330.903,30
----------------------------------	--------------	------------